

Katadyn® Camp

Bruksanvisning




Fig. 1-1

Montering

Efter ett par handgrepp är Camp färdig att användas. (Fig. 1-1) Vi rekommenderar att du provar filtret så att du vet hur det fungerar, innan du tänker använda det för första gången. Viktigt: Spola ur filtret ca 2 liter vatten genom det. Häll bort vattnet. Keramikpartiklarna som följer med ger annars den första omgången vatten en jordaktig smak.



Fig. 1-2

Långtidslagring (efter avslutad resa)

Gör så här när du ska långtidförvara din Camp.

- 1) Rengör det keramiska filterelementet med svampen under rinnande vatten. (Fig. 1-2)
- 2) Låt det därefter lufttorka tills det är helt torrt. (Fig. 1-3)
- 3) Lägg din Camp i filterväskan. (Fig. 1-4)

OBS: När du ska använda filtret igen, efter en längre tids förvaring, spola först igenom det med 2 liter vatten för att undvika unken smak.



Fig. 1-3



Fig. 1-4

Filterpatronens kapacitet

Det keramiska filterpatronens kapacitet beror på vattenkvaliteten. Ju smutsigare vatten som filtreras, desto oftare måste du rengöra keramikelementet. Förorenat vatten minskar filterkapaciteten som normalt är ungefär 20 000 liter. När öppningen på testmallen inte passar över det keramiska filterpatronen måste det bytas (Fig. 1-5). Kontrollera att filterpatronen är frit från sprickor efter varje rengöring och om filtret har fallit i marken eller utsatts för frost – annars riskerar du att förorenat vatten passerar filtret.




Fig. 1-5

Garanti

På Katadyn Camp Mikrofilter lämnar vi 2 års garantifrån inköpsdatum vad gäller material och tillverkningsfel. Om din Katadyn Camp uppvisar några sådana fel under garantitiden ska du vända dig till affären där du köpte produkten med dina garantianspråk. Katadyn reparerar eller ersätter produkten. Spara inköpskvittot. Det gäller som garantibevis.

Contact International:

Katadyn Products Inc.

Birkenweg 4

8304 Wallisellen / Switzerland

info@katadyn.ch / www.katadyn.ch