

Katadyn[®] Siphon

Mode d'emploi

Le Katadyn Siphon est destiné à la filtration et à la désinfection de l'eau. L'eau naturelle devient ainsi potable. La teneur en minéraux reste inchangée.

L'élément filtrant de céramique Katadyn permettant une microfiltration à travers des pores excessivement fins, a prouvé son extrême fiabilité pour le traitement de l'eau. Même les plus petites bactéries connues, ne peuvent passer à travers le filtre de céramique Katadyn, car la taille moyenne des pores de la céramique n'est que de 0,2 microns (= 2 dix millièmes de millimètre!).

Tous les agents pathogènes responsables des maladies suivantes sont ainsi retenus: typhus, dysenterie, choléra, colibacillose, dysenterie amibienne et bactérienne, bilharziose, giardia etc.

Votre Katadyn Siphon est livré complet. Il comprend un élément filtrant de céramique, une jauge de contrôle, un tuyau flexible d'aspiration en silicone de 2 m et un tampon de nettoyage.

1a. Fonctionnement

1. Plonger l'élément filtrant dans un récipient rempli d'eau brute (seau, bidon etc.)
2. Mettre le tuyau d'aspiration dans un autre récipient placé plus bas que le premier (par ex. une bouteille).

Plus la différence de niveau entre les deux récipients est grande, plus la quantité d'eau s'égouttant par unité de temps dans le récipient propre de réserve, sera grande.

3. Au début de la filtration, aspirer l'eau à travers le tuyau d'aspiration.
4. Plonger toujours complètement l'élément filtrant dans l'eau.
5. **Lors la première mise on service du siphon tirez 4 litres/ 1 gallon de l'eau**

Le débit horaire de 5 l d'eau potable peut être augmenté en utilisant plusieurs Katadyn Siphon.

2a. Entretien

Votre Katadyn Siphon fonctionne sans produits chimiques et ne nécessite donc qu'un entretien minime. L'élément de céramique suffit pour filtrer jusqu'à 20'000 litres d'eau. Il est nécessaire de changer l'élément de céramique lorsque le diamètre minimum est atteint.

3a. Nettoyage

- Brossez à l'aide du tampon à nettoyage ci-jointe, jusqu'à ce que le couleur claire originelle réapparaisse.
- **Si le Katadyn Siphon reste longtemps inutilisé, faire sécher complètement l'élément de céramique (le laisser sécher à l'air).**

Ne pas traiter l'élément filtrant de céramique avec des produits de nettoyage ou de désinfection, ne pas le faire bouillir, ni le stériliser à la vapeur. Ne pas le faire sécher sur des surfaces brûlantes, au four ou dans des appareils à micro-ondes.

3b. Contrôle de sécurité

- Après avoir nettoyé l'élément filtrant de céramique, contrôler le diamètre minimal avec la jauge de contrôle ci-jointe.
- Il faut remplacer l'élément filtrant si son diamètre à l'endroit le plus fin, est plus petit que la jauge de contrôle.
- La désinfection n'est plus assurée si l'élément de céramique présente des fissures. Si tel est le cas, l'élément ne doit plus être utilisé et doit être remplacé aussitôt.

En cas de réutilisation, la sécurité bactérienne n'est plus assurée!

Transport de l'élément: Attention fragile!

Garantie

Le micro-filtre Katadyn Siphon est garanti 2 ans à compter de la date d'achat contre tout défaut matériel ou de fabrication. Si votre Katadyn Combi s'avérait défectueux pendant cette période, adressez-vous à votre revendeur pour faire jouer la garantie. Pour toute question complémentaire, veuillez téléphoner à Katadyn au +41 1 839 21 11. Katadyn procédera à l'échange ou à la réparation du produit. Veuillez conserver votre preuve d'achat qui tient lieu de certificat de garantie.

Contact International:
Katadyn Products Inc.
Birkenweg 4
8304 Wallisellen / Switzerland
info@katadyn.ch / www.katadyn.ch